

Véhicule de soutien Mercedes-Benz Atego 1230 Centre de renfort sapeur-pompier de Goms



- Combinaison d'un véhicule tonne-pompe et d'un véhicule logistique sur un même châssis
- Plate-forme élévatrice pour le déchargement de 4 conteneurs mobiles
- Poids total 12.5 t
- Hauteur < 3 m



Châssis / Cabine

- 299 CV / 220 kW
- 4 x 4, permanent
- Boîte à vitesses automatique à convertisseur de couple
- Dispositif d'attelage automatique Rockinger
- Marchepieds coulissants avec éclairage LED clignotant intégré
- Cabine de conduite frontale allongée de 180 mm
- Équipage: 1+2

Dimensions et poids

- Longueur 7.15 m
- Largeur 2.40 m
- Hauteur 2.93 m
- Empattement 3.61 m
- Poids total 12.5 t

Technique d'extinction

- Pompe FPN 10-1000
- Réservoir d'eau de 800 l
- 2 sorties avec vanne de régulation manuelle
- 1 lance d'attaque rapide 40 m Storz 55 dans une caisse amovible
- Commande via le tableau de bord de la pompe

Équipement électrique du véhicule

- Technique d'extinction et châssis gérés par bus CAN
- Éclairage intérieur et de proximité LED
- Mât d'éclairage télescopique Fireco intégré avec 4 projecteurs LED
- Génératrice de secours montée sur châssis coulissant

Conteneur mobile

- Frein homme mort
- Charge utile par conteneur de 380 kg
- Compartimentage individuel de rangement pour matériel

Détails des équipements

- Tiroir de rangement pour divers outils
- Châssis coulissants pour matériel de circulation routière et protection respiratoire