


Véhicule Tonne-Pompe Scania P 500

Sapeurs-Pompiers de la région Aarau, Frick, Zofingen, Baden, Bad Zurzach und Muri+



- Double cabine CP 28
- Grands marchepieds rabattables pour l'accès à la double cabine
- Essieu arrière avec garde-boue repliables, qui sont conçus comme des marches
- Réservoir d'eau 4'500 l, Réservoir de mousse 400 l
- Poids total 26 t



Châssis / Cabine

- 500 CV / 360 kW
- Boîte à vitesse avec convertisseur Allison GA 866
- 6 x 4*4 avec essieu arrière directeur
- Marches pieds extensibles avec clignotants LED
- Garde-boue à rabattables avec clignotants LED-Grandes marches
- Grandes marches d'accès pour la cabine de l'équipage
- Equipage 1+1+4
- 4 sièges dans la double cabine et siège passager avec appareils de protection respiratoire intégré

Dimensions & Poids

- Longueur 9.35 m
- Largeur 2.5 m
- Hauteur 3.35 m
- Empattement 4.35 m / 1.355 m
- Poids total 26 t

Technique d'extinction

- Pompe FPN 10-4000 et FPH 40-250
- Réservoir d'eau 4'500 l
- Réservoir mousse de 400 l
- 4 refoulements à ouverture douce
- Système de dosage de mousse MICON D avec réglage électrique à 2 prises de pression
- 2 enrouleurs d'attaque rapide 80 m

Equipement électrique véhicule

- Ecran couleur de commande de la pompe (LCD)
- Technique d'extinction et véhicule par CAN-Bus
- Mât d'éclairage télescopique intégré avec 4 projecteurs LED
- Eclairage intérieur et environnemental par LED
- Groupe électrogène de secours de 6,5 kVA monté sur un coulissant

Détails d'aménagement

- Affichage du réservoir d'eau et de mousse intégré dans le corps à gauche et à droite
- Panneau d'hygiène sur coulissant
- 2 panneaux pivotants montés à l'avant, à droite et à gauche
- Affichage des réservoirs d'eau et de mousse sur les côtés gauche et droit du corps
- Dispositif d'abaissement manuel d'une échelle
- Rampe de toit pliante